



## Dahua Technology LM27-P301A LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Dahua Technology LM27-P301A, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: DHI-LM27-P301A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

## Aspectos destacados

Dahua Technology LM27-P301A. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

## Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Quad HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Tipo de retroiluminación: <b>Edge LED</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Formatos gráficos soportados: <b>2560 x 1440</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>75 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Gama de colores estándar: <b>DCI-P3</b>

Gama de colores: **98%**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Cobertura NTSC (típica): **102%**

Cobertura Adobe RGB: **92%**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

Color de pies: **Negro**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **65 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de audio: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Entrada de CA: **Si**

#### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **12 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **0 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: <b>Si</b>
Ángulo de inclinación: <b>-5 - 20°</b>
Imagen en imagen: <b>Si</b>
Exhibición en pantalla (OSD): <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>F</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>25 kWh</b>
Consumo energético: <b>35 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>135 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>2 A</b>
Tipo de fuente de alimentación: <b>Interno</b>
Escala de eficiencia energética: <b>De A a G</b>
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): <b>1363795</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 85%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho (sin base): <b>613.3 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>57.2 mm</b>
Altura (sin base): <b>367 mm</b>
Peso (sin base): <b>5.98 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>915 mm</b>
Largo del paquete: <b>163 mm</b>
Alto del paquete: <b>454 mm</b>
Peso del paquete: <b>8.84 kg</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Stand incluido: <b>Si</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna, HDMI</b>
Longitud del cable HDMI: <b>1.5 m</b>