



Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E) cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E), Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, 120 m, Externo, Inglés

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR/Blanco, Longitud de onda infraroja: 850 nm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 120 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Tipo de antena: Externo
Cantidad de antenas: 2
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 1.6
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Firmware actualizable: **Si**Botón de restaurar: **Si**Versión del firmware: **V5.5.101****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **7.2 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 50 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **89.1 mm**Altura: **73 mm**Longitud: **175.6 mm**Peso: **450 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **260 mm**Largo del paquete: **125 mm**Alto del paquete: **125 mm**Peso del paquete: **770 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/542164/hikvision-ds-2cv2021g2-idw28mme-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.