HIKVISION Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E), Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, 120 m, Externo, Inglés

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR/Blanco, Longitud de onda infraroja: 850 nm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Distancia de funcionamiento máximo: **120 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Luz integrada: **Si**

Tipo de antena:	**Externo**
Cantidad de antenas:	**2**
Número de idiomas:	**1**
Idiomas de soporte:	**Inglés**
Diseño	
Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Techo/pared**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal, Plástico**
Código IP (International Protection):	**IP66**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**112°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**59°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**134°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Apertura máxima:	**1.6**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR/Blanco**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Versión del firmware: **V5.5.101**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **7.2 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 50 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **89.1 mm**

Altura: **73 mm**

Longitud: **175.6 mm**

Peso: **450 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **260 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **770 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de cumplimiento:	**BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/542164/hikvision-bala-ip-2-megapixel-lente-28-mm-30-mts-ir-exterior-ip66-wi-fi-dwdr-h265-microfono-y-bocina-interconstruido-microsd

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.