



## Dahua Technology DH-HAC-HUM3201B-P cámara de vigilancia Cubo 1920 x 1080 Pixeles

Dahua Technology DH-HAC-HUM3201B-P, Alámbrico, Negro, Cubo, 0.0004 Lux, 103°, 59°

SKU: DH-HAC-HUM3201BN-0280P-S2

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC-HUM3201B-P. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro, Factor de forma: Cubo. Iluminación mínima: 0.0004 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 4x, Distancia de detección (angular): 42.1 m, Distancia de observación (angular): 16.8 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Cubo</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.0004 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>103°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>59°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>117.9°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Zoom digital: <b>4x</b>

Distancia de detección (angular): **42.1 m**Distancia de observación (angular): **16.8 m**Distancia de reconocimiento (angular): **8.4 m**Distancia de identificación (angular): **4.2 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Audio**Canales de salida de audio: **1 canales**Micrófono incorporado: **Si****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **2.11 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **43.5 mm**Profundidad: **36.2 mm**Altura: **29.5 mm**Peso: **40 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **140 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**