



Dahua Technology XVR1B04-I(512G) videgrabadora digital Negro

Dahua Technology XVR1B04-I(512G), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, AAC, G.711, PCM, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 4 canales

SKU: DH-XVR1B04-I-SSD

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Dahua Technology XVR1B04-I(512G). Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V. Ancho: 198.3 mm, Profundidad: 202.9 mm, Altura: 41.5 mm

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos de audio soportados: AAC, G.711, PCM
Función de copia de seguridad: Si
Detección de movimiento en video: Si
Resoluciones de reproducción soportadas: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Cantidad de canales: 4 canales
Color del producto: Negro
Modo de reproducción: Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Control PTZ: Si
Capacidad del rack: 1U
Certificación: CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024
Puertos e Interfaces
puertos de entrada BNC: 4
puertos de salida BNC: 1
Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **6 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **198.3 mm**

Profundidad: **202.9 mm**

Altura: **41.5 mm**

Peso: **570 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **332 mm**

Largo del paquete: **64 mm**

Alto del paquete: **240 mm**

Peso del paquete: **1.08 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.