

Dahua Technology Lite DHI-NVR4216-16P-4KS3 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U

Dahua Technology Lite DHI-NVR4216-16P-4KS3, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, LINUX incrustado

SKU: DHI-NVR4216-16P-4KS3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de HDD soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador
Procesador incorporado: **Si**
Disco duro
Cantidad de HDD soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Exhibición
Diagonal de la pantalla: **2.54 cm (1")**
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Navegador compatible: **Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI disponible: **Si**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Revisión SATA: **3.0**
Cantidad de puertos SATA internos: **2**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)**
Peso y dimensiones
Ancho: **375 mm**
Profundidad: **327.9 mm**
Altura: **53 mm**
Peso: **2.6 kg**
Control de energía
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **25.5 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **130 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **451 mm**
Largo del paquete: **147 mm**
Alto del paquete: **425 mm**
Peso del paquete: **3.8 kg**
Características de LAN inalámbrico
Wi-Fi disponible: **No**
Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **4**
Cantidad de canales de salida de alarma: **2**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720**
Recuento de personas: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Detección de perdida de video: **Si**
Pantalla multiple: **Si**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**
Función de copia de seguridad: **Si**
Controles de reproducción: **Si**
Ancho de banda de entrada: **160 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **80 Mbit/s**
Características
Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1U**
Compatibilidad de marca: **Cualquier marca**
Indicadores LED: **Si**
Certificación: **CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3- 3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014**

Link: https://mcashop.mx/producto/542181/dahua-technology-lite-dhi-nvr4216-16p-4ks3-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.