

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW1439V-A-IL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW1439V-A-IL, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco, Domo

SKU: DH-IPC-HDW1439V-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Con características de instalación simple, fácil operación y alta relación costo-rendimiento, la cámara de red de la serie Dahua Entry es aplicable a escenas pequeñas y medianas, como hogares/residencias, tiendas minoristas pequeñas y otras pequeñas y medianas. empresas.

Luz dual inteligente

La tecnología Dahua Smart Dual Light adopta un algoritmo inteligente para detectar objetivos. Normalmente, el iluminador de infrarrojos está encendido por la noche; cuando el objetivo aparece en el área de monitoreo, la luz blanca se enciende y la cámara graba el video a todo color y la información de los eventos clave. Es decir, la cámara vincula instantáneas y vídeos con imágenes a todo color. Cuando el objetivo está fuera del área de monitoreo, la luz blanca se apaga y el iluminador IR está encendido, lo que reduce la contaminación lumínica de manera eficiente.

Detección humana

Los algoritmos inteligentes de Dahua extraen objetivos humanos en movimiento de los vídeos y filtran las alarmas activadas por objetivos no humanos para aumentar la precisión y eficacia de las alarmas.

Inteligente H.265+ y Inteligente H.264+

Con un algoritmo avanzado de control de velocidad adaptable a la escena, la tecnología de codificación inteligente de Dahua logra una mayor eficiencia de codificación que H.265 y H.264, proporciona video de alta calidad y reduce el costo de almacenamiento y transmisión.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Audio
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **100.9 mm**
Diámetro: **11 cm**
Peso: **330 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **2 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Modo de retransmisión: **Multidifusión**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Emisión de vídeo: **Si**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Espejo móvil: **Si**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
Memoria interna (MB): **128 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**

Empaquetado de datos
Peso del paquete: **450 g**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Programación de gestión: **PSS inteligente Lite; DSS; DMSS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.0006 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **94°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **52°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **111°**
Ángulo de inclinación: **0 - 78°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 –1/100000**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Funciones de protección: **Resistente al polvo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**

Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible:	**Si**
Certificación:	**CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

Link: https://mcashop.mx/producto/542183/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdw1439v-a-il-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-2560-x-1440-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.