



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW2249T-S-IL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW2249T-S-IL, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW2249T-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Rango dinámico: 120 Db. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR/Blanco

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Funciones de protección: Resistente al polvo
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**Ángulo de inclinación: **0 - 78°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 –1/100000****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Apertura mínima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Número de LEDs de iluminación: **2****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Emisión de vídeo: **Si**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Medios de almacenaje

Memoria interna: **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **DSS;DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Consumo energético: **1.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensionesAncho: **100.9 mm**Diámetro: **11 cm**Peso: **370 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **510 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542186/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdw2249t-s-il-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>