

Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-CS4006-4GT-60, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DH-CS4006-4GT-60

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**
Rango de reenvío: **8.93 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestión en la nube disponible: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **6**
Peso y dimensiones
Ancho: **130 mm**
Profundidad: **90 mm**
Altura: **26 mm**
Peso: **290 g**
Control de energía
Fuente de energía: **CC**
Voltaje de entrada DC: **53 V**
Corriente de entrada: **1.226 A**
Consumo máximo de energía: **65 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Soporte VLAN: **Si**
Funciones de LAN virtual: **Port-based VLAN**
Cantidad de VLANs: **32**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**
Rango de reenvío: **8.93 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **15000**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **265 mm**
Largo del paquete: **238 mm**
Alto del paquete: **76 mm**
Peso del paquete: **940 g**
Seguridad
Funciones DHCP: **DHCP client**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestión en la nube disponible: **Si**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Link: https://mcashop.mx/producto/542187/dahua-technology-dh-cs4006-4gt-60-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-

negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.