



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200RAN-Z cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200RAN-Z, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL: UL62368-1..., Techo/pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HDBW1200RAN-Z

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200RAN-Z. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Campo de visión horizontal (módulo térmico): 28.3 - 98.2°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Enfoque: Motorizado, Distancia de detección (angular): 47.4 m

### Especificaciones

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desempeño</b>                                                                                                                                        |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>                                                                                                                   |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>                                                                                                       |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>                                                                                                            |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>                                                                                                                  |
| Modo día / noche: <b>Si</b>                                                                                                                             |
| Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14</b> |
| <b>Diseño</b>                                                                                                                                           |
| Factor de forma: <b>Domo</b>                                                                                                                            |
| Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>                                                                                                                     |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                                                                                                                       |
| Material de la cubierta: <b>Metal</b>                                                                                                                   |
| Código IP (International Protection): <b>IP67</b>                                                                                                       |
| Código IK: <b>IK10</b>                                                                                                                                  |
| <b>Cámara fotográfica</b>                                                                                                                               |
| Iluminación mínima: <b>0.01 Lux</b>                                                                                                                     |

Ángulo de rotación: **355°**

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **28.3 - 98.2°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 s–1/100 000**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Enfoque: **Motorizado**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (angular): **47.4 m**

Distancia de detección (tele): **155.6 m**

Distancia de observación (angular): **18.9 m**

Distancia de observación (tele): **62.2 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **9.5 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **31.1 m**

Distancia de identificación (angular): **4.7 m**

Distancia de identificación (tele): **15.6 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Pixeles**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.1 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **100 mm**

Diámetro: **12.6 cm**

Peso: **630 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **810 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/542189/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1200ran-z-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>