



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2841T-ZS cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2841T-ZS, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared/Tubo, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-HFW2841T-ZS

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al polvo**

Código IP (International Protection): **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113-31°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58-18°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **138-36°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de pano: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Natural, Street lamp, Auto, Exterior, Regional custom, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100000**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Apertura mínima: **1.5**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 2304 x 1296, 352 x 288, 352 x 240, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)**

Emisión de vídeo: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour;P2P**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

### **Medios de almacenaje**

Memoria interna: **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

### **Características de administración**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **SmartPSS Lite; DSS; DMSS**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Consumo energético: **2.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Requisitos del sistema**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **238.5 mm**

Altura: **90.7 mm**

Peso: **770 g**

### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **1.01 kg**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542193/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hfw2841t-zs-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>