



Dahua Technology XVR5116HE-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 30 fps, Selección de copias de seguridad, Rápido, Pantalla completa, Next, Pausa, Play, Anterior,..., NTSC, PAL

Dahua Technology XVR5116HE-4KL-I3, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 30 fps, Selección de copias de seguridad, Rápido, Pantalla completa, Next, Pausa, Play, Anterior,..., NTSC, PAL

SKU: DH-XVR5116HE-4KL-I3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Interfaz del HDD: **SATA**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Aspectos destacados

Dahua Technology XVR5116HE-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 16 canales. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 15 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Interno: Si
Función de copia de seguridad: Si
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Detección de pérdida de video: Si
Detección de movimiento en video: Si
Color del producto: Negro
Modo de reproducción: Selección de copias de seguridad, Rápido, Pantalla completa, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Sistema de audio: De 2 vías
Indicadores LED: Unidad de disco duro, Red, Corriente
Velocidad máxima de cuadro: 60 fps
Conexión USB: Si

Admite pantallas múltiples: **Si**

Modo multipantalla: **1, 4, 8, 9, 16, 25, 36**

Emisión de vídeo: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **64 Kbit/s**

Contro PTZ: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Certificación: **CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Puertos RS-485: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **16 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **15 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **325 mm**

Profundidad: **257.1 mm**

Altura: **55 mm**Peso: **1.45 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **372 mm**Largo del paquete: **117 mm**Alto del paquete: **308 mm**Peso del paquete: **2.33 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542195/dahua-technology-xvr5116he-4kl-i3-negro-3840-x-2160-pixeles-h264-h264-h265-h265-30-fps-seleccion-de-copias-de-seguridad-rapido-pantalla-completa-next-pausa-play-anterior-ntsc-pal>