



Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo

Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 50.6 m, Distancia de observación: 20.2 m, Distancia de reconocimiento: 10.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **86°**

Ángulo de inclinación: **0 - 77°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100,000**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Distancia de detección: **50.6 m**

Distancia de observación: **20.2 m**

Distancia de reconocimiento: **10.1 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Apertura máxima: **1.4**

Distancia de identificación: **5.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **25 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1860 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **960 x 432, 1200 x 536, 3040 x 1368, 3632 x 1632**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **6 kbps –16384 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.723, G.726, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.95 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.95 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Peso y dimensionesAltura: **135.2 mm**Diámetro: **12.2 cm**Peso: **990 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.15 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542196/dahua-technology-dh-ipc-pdw3849-a180-as-pv-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-externo-4096-x-1860-pixeles-techo>