



Dahua Technology WizSense DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **4096 x 1860 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **695 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **86°**

Ángulo de inclinación: **0 - 77°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **4096 x 1860 Píxeles**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **50.6 m**

Distancia de observación: **20.2 m**

Distancia de reconocimiento: **10.1 m**

Apertura máxima: **1.4**

Distancia de identificación: **5.1 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **25 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1860 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 860, 1200 x 530, 4096 x 1860, 960 x 432, 3040 x 1368, 3632 x 1632**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H.264: 6 kbps –16384 kbps H.265: 6 kbps –16384 kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Relación señal/ruido (SNR): 56 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
Rango de velocidad de bits: 6 - 16384 Kbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Interoperabilidad con el cliente: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria interna (MB): 1000 MB
Capacidad de ROM: 128 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Construido en la sirena: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cambio de escena, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.4 W**

Consumo de energía (máx.): **10.3 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.8 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **99 mm**

Profundidad: **183.1 mm**

Altura: **78 mm**

Peso: **695 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **870 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Navegador compatible: **IE: IE 8 and later Chrome Firefox**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542197/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-pfw3849s-a180-as-pv-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4096-x-1860-pixeles-techoparedtubo>