



Dahua Technology WizSense DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior v exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 4096 x 1860 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Luz integrada: Si Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco

Página 1 de 4



Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 86°

Ángulo de inclinación: 0 - 77° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 4096 x 1860 Pixeles

Sistema de lentes

Distancia de detección: 50.6 m Distancia de observación: 20.2 m Distancia de reconocimiento: 10.1 m

Apertura máxima: 1.4

Distancia de identificación: 5.1 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.8 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 25 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 4096 x 1860 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265

Formatos gráficos soportados: 1920 x 860, 1200 x 530, 4096 x 1860, 960 x 432, 3040 x 1368, 3632 x 1632

Velocidad de cuadro: 20 fps

Reducción de ruido: Si



Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: H.264: 6 kbps -16384 kbps H.265: 6 kbps -16384 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM

Rango de velocidad de bits: 6 - 16384 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Interoperabilidad con el cliente: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: 1000 MB Capacidad de ROM: 128 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Construido en la sirena: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Página 3 de 4

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cambio de escena, Cable de conexión

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Programación de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 3.4 W

Consumo de energía (máx.): 10.3 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 99 mm

Profundidad: 183.1 mm

Altura: **78 mm** Peso: **695 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 870 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE: IE 8 and later Chrome Firefox

Link: https://mcashop.mx/producto/542197/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-pfw3849s-a180-as-pv-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4096-x-1860-pixeles-techoparedtubo