



Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-S4101-24ET2GF-360-C, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DH-S4101-24ET2GF-360-C

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **6.54 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **337713 h**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **360 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **412 mm**

Largo del paquete: **528 mm**

Alto del paquete: **112 mm**

Peso del paquete: **4.6 kg**

Certificados

Certificación: **CE; FCC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542201/dahua-technology-dh-s4101-24et2gf-360-c-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>