



Dahua Technology ASC2202B-D, CE/FCC/UL, 12 V, 1.4 A, 41.6 W, 0.8 W, -30 - 60 °C

Dahua Technology ASC2202B-D, CE/FCC/UL, 12 V, 1.4 A, 41.6 W, 0.8 W, -30 - 60 °C

SKU: DHI-ASC2202B-D

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Interfaz: **RS-485**

Número máximo de puertas: **2 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Diseño de empaque: **Desnudo**

Aspectos destacados

Dahua Technology ASC2202B-D. Certificación: CE/FCC/UL. Voltaje de operación: 12 V, Corriente de operación: 1.4 A, Consumo energético: 41.6 W. Ancho: 210 mm, Profundidad: 50 mm, Altura: 106 mm. Ancho del paquete: 255 mm, Largo del paquete: 87 mm, Alto del paquete: 166 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Diseño de empaque: Desnudo
Número máximo de puertas: 2 puerta(s)
UPS integrado: No
Interfaz: RS-485
Número de usuarios: 100000 usuario(s)
Entradas de relé: 4
Botón de salida soportado: Si
Desempeño
Interfaz de Wiegand: Si
Número de lectores Wiegand soportados: 4
Canales de entrada de alarma: 4
Alarma de manipulación activa: Si
Certificación: CE/FCC/UL
Control de energía
Voltaje de operación: 12 V
Corriente de operación: 1.4 A
Consumo energético: 41.6 W
Consumo eléctrico (sin carga): 0.8 W
Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **5**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **106 mm**

Peso: **600 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **255 mm**

Largo del paquete: **87 mm**

Alto del paquete: **166 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542209/dahua-technology-asc2202b-d-cefccul-12-v-14-a-416-w-08-w-30-60-c>