

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizSense DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, Recorrido automático o Paneo automático, 120 Db, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
SKU: DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC, PoC**
- Peso: **3.41 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones, Recorrido automático o Paneo automático**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **51.9-3°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **39.7-2.2°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **63.1.-3.7°**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 –1/100000**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **101°**
Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **53°**
Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): **0.2 m**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **2500 m**
Distancia de observación: **987.5 m**
Distancia de reconocimiento: **500 m**
Apertura máxima: **3.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Emisión de vídeo: **Si**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP**
Número de usuarios: **20 usuario(s)**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Medios de almacenaje

Memoria interna (MB): **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **DMSS; DSS Pro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Consumo energético: **12 W**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **184.4 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **304.6 mm**

Peso: **3.41 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542210/dahua-technology-wizsense-dh-sdt4e425-4f-gb-a-pv1-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.