

Hikvision DS-2CD1143G2-LIUF(2.8mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD1143G2-LIUF(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD1143G2-LIUF

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **63 m**
Distancia de observación: **25 m**
Distancia de reconocimiento: **12 m**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **6 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **97.7 mm**
Diámetro: **12.1 cm**
Peso: **550 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **6 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **7.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.5 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro: **25 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **150 mm**
Largo del paquete: **150 mm**
Alto del paquete: **141 mm**
Peso del paquete: **800 g**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **98°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **54°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **114°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK08**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Cantidad de idiomas: **2**
Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**
Rango dinámico: **120 Db**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), RoHS, WEEE**

Link: https://mcashop.mx/producto/542248/hikvision-ds-2cd1143g2-liuf28mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.