



Hikvision DS-2CD3646G2HT-LIZS(2.7-13.5mm) Bala Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD3646G2HT-LIZS(2.7-13.5mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD3646G2HT-LIZS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3646G2HT-LIZS(2.7-13.5mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.6 - 41.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59.3 - 23.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado/Manual, Distancia de detección (angular): 60 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 130 Db
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Cámara fotográficaÁngulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.6 - 41.8°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59.3 - 23.6°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **141.3 - 48.1°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **1.2**Distancia de detección (angular): **60 m**Distancia de detección (tele): **149 m**Distancia de observación (angular): **23.8 m**Distancia de observación (tele): **59.1 m**Distancia de reconocimiento (angular): **12 m**Distancia de reconocimiento (tele): **29.8 m**Distancia de identificación (angular): **6 m**Distancia de identificación (tele): **14.9 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **60 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

SSD integrada: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria Flash: **2048 MB**

Memoria interna: **60 MB**Capacidad de ROM: **400 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puerto bloque de terminales: **Si****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado**Marca de agua digital: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **14.5 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **18 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.21 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **97.9 mm**Altura: **95.7 mm**Longitud: **334 mm**Peso: **1.08 kg**Ancho del paquete: **190 mm**Largo del paquete: **180 mm**Alto del paquete: **386 mm**Peso del paquete: **1.64 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Imoedancia de salida: **100 Ohmio**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), RoHS**Link: <https://mcaishop.mx/producto/542254/hikvision-ds-2cd3646g2ht-lizs27-135mm-bala-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>