



Hikvision DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1920 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Hikvision DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/Pared/Escritorio

SKU: DS-2CD2955G0-ISU

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 21 m, Distancia de observación: 8 m, Distancia de reconocimiento: 4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 13
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Blanco
Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **21 m**

Distancia de observación: **8 m**

Distancia de reconocimiento: **4 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2.25**

Distancia de identificación: **2 m**

Distancia focal fija: **1.05 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **8 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Micrófono incorporado: Si
Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puerto bloque de terminales: Si
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Cifrado HTTPS: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Detección de cruce de línea
Latido: Si

Espejo: **Si**Registro de auditoría: **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **6 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.5 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **0.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **41.2 mm**Diámetro: **12 cm**Peso: **320 g**Ancho del paquete: **150 mm**Largo del paquete: **125 mm**Alto del paquete: **99 mm**Peso del paquete: **500 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, RoHS, UL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542258/hikvision-ds-2cd2955g0-isu105mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1920-pixeles-techoparedescritorio>