



Hikvision IDS-TCM403-BI(G)/POE/0832 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision IDS-TCM403-BI(G)/POE/0832, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Linux, Chino tradicional, Inglés, Español, HRV, Coreano, Ruso, Ucraniano, 140 Db

SKU: IDS-TCM403-BI(G)/POE/0832

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Gris

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Sistema operativo instalado: Linux
Número de idiomas: 8
Idiomas de soporte: Chino tradicional, Inglés, Español, HRV, Coreano, Ruso, Ucraniano
Rango dinámico: 140 Db
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)



Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.001 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 41.9 - 15.1°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 22.9 - 8.64°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 48.8 - 17.3°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: 8 - 32 mm

Autoenfoque: Si Apertura máxima: 1.7

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Rango de bits: 32 Kbps to 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1

Rango de velocidad de bits: 8 - 16 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP,

IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X



Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Modo de retransmisión: Multidifusión

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-PEAP

Cifrado HTTPS: Si

Latido: Si

Marca de agua digital: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 12 W

Consumo de energía (máx.): 15 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 15 W

Voltaje de salida CC: 12, 24 Corriente de salida CC: 1.25 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 428.5 mm

Profundidad: 120 mm

Página 3 de 4

Altura: **132.8 mm**

Peso: 3 kg

Características

Reconocimiento de matrículas: Si

Rango de velocidad de captura: 5 - 120 kmh

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 452 mm

Largo del paquete: 398 mm

Alto del paquete: 198 mm

Peso del paquete: 5.19 kg

Precisión

Tasa de captura: 99%

Precisión de reconocimiento del sentido de la conducción: 98.5%

Precisión LPR: 98%

Tasa de captura errónea: 2%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/542275/hikvision-ids-tcm403-bigpoe0832-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared