

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision IDS-7616NXI-M2/16P/X grabadora de vídeo en red (NVR) Negro

Hikvision IDS-7616NXI-M2/16P/X, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,...., H.264, H.264+, H.265, H.265+, Multi, 30 fps
SKU: IDS-7616NXI-M2/16P/X

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Con análisis incorporado, los videograbadores en red (NVR) de Hikvision brindan capacidades avanzadas de inteligencia artificial para cualquier flujo de datos conectado, incluso los de las cámaras de seguridad convencionales. Con la potencia de chips de IA y algoritmos de alta precisión, los NVR de Hikvision combinan la grabación de video de alta eficiencia con abundantes opciones para el análisis de datos. Estos NVR avanzados brindan aplicaciones poderosas a una variedad de usuarios con diversos requisitos.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz**

Comunicación de dos vías: **Si**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Detector de rostro: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**
Interfaz del HDD: **SATA III**
Tamaño del HDD: **3.5"**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida de vídeo BNC: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Puertos USB 2.0: **1**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Cantidad de puertos eSATA: **1**
eSATA: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**
Interruptor integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Potencia: **200 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **50 W**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542285/hikvision-ids-7616nxi-m216px-grabadora-de-video-en-red-nvr-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.