



Hikvision DS-2XE6145G0-HS(4mm) Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles

Hikvision DS-2XE6145G0-HS(4mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Acero inoxidable

SKU: DS-2XE6145G0-HS/304

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **2.81 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Descubre las cámaras especializadas de Hikvision, diseñadas para condiciones ambientales extremas.

Diseñadas para su uso en ubicaciones peligrosas, como plantas químicas y gasolineras, nuestras cámaras a prueba de explosiones son esenciales para monitorear procesos de forma segura y minimizar los controles de seguridad manuales.

Alojadas en material polimérico avanzado o acero inoxidable de calidad marina, las cámaras anticorrosión de Hikvision ofrecen una defensa superior contra sales, productos químicos y humedad. Garantizan una durabilidad infalible en los entornos más desafiantes, incluidas las ubicaciones marinas y costeras.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Funciones de protección: **A prueba de explosiones**

Grado de protección IP: **IP68**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **80.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **40.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **93.4°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 340°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **85.4 m**

Distancia de observación: **33.9 m**

Distancia de reconocimiento: **17.1 m**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **8.5 m**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, LC-AAC, MP2L2, MP3, PCM
Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s
Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 32 usuario(s)
Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puertos RS-485: 1
Puerto bloque de terminales: Si
Seguridad
Canales de entrada de alarma: 1
Canales de salida de alarma: 1
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Protección de privacidad: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Reposición automática de la red (ANR): Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **10 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.8 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **123.4 mm**

Diámetro: **13.8 cm**

Peso: **2.81 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **251 mm**

Largo del paquete: **215 mm**

Alto del paquete: **189 mm**

Peso del paquete: **4.04 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542291/hikvision-ds-2xe6145g0-hs4mm-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles>