

Hikvision DS-2XE6145G0-HS(4mm) Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles

Hikvision DS-2XE6145G0-HS(4mm), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Acero inoxidable

SKU: DS-2XE6145G0-HS/304

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP68**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Descubre las cámaras especializadas de Hikvision, diseñadas para condiciones ambientales extremas.

Diseñadas para su uso en ubicaciones peligrosas, como plantas químicas y gasolineras, nuestras cámaras a prueba de explosiones son esenciales para monitorear procesos de forma segura y minimizar los controles de seguridad manuales.

Alojadas en material polimérico avanzado o acero inoxidable de calidad marina, las cámaras anticorrosión de Hikvision ofrecen una defensa superior contra sales, productos químicos y humedad. Garantizan una durabilidad infalible en los entornos más desafiantes, incluidas las ubicaciones marinas y costeras.

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, LC-AAC, MP2L2, MP3, PCM**
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Puerto bloque de terminales: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**

Distancia de detección: **85.4 m**
Distancia de observación: **33.9 m**
Distancia de reconocimiento: **17.1 m**
Apertura máxima: **1**
Distancia de identificación: **8.5 m**
Distancia focal fija: **4 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **123.4 mm**
Diámetro: **13.8 cm**
Peso: **2.81 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **10 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **12.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.8 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **251 mm**
Largo del paquete: **215 mm**
Alto del paquete: **189 mm**
Peso del paquete: **4.04 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **80.2°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **40.8°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **93.4°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 340°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Color del producto: **Acero inoxidable**
Material de la cubierta: **Acero inoxidable**
Funciones de protección: **A prueba de explosiones**
Grado de protección IP: **IP68**
A prueba de niebla: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Cantidad de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Rango dinámico: **120 Db**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC**

Link: https://mcashop.mx/producto/542291/hikvision-ds-2xe6145g0-hs4mm-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.