



Hikvision IDS-7608NXI-M2/8P/X grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision IDS-7608NXI-M2/8P/X, 8 canales, 7860 x 4320 Pixeles, 8 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,..., Multi, H.265/H.265+/H.264/H.264+

SKU: IDS-7608NXI-M2/8P/X

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **7860 x 4320 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Serie DeepinMind

Algoritmos deep-learning líderes en la industria para dar sentido a cada bit de datos.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 8 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales
Máxima resolución: 7860 x 4320 Pixeles
Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Idiomas de soporte: Multi
Codecs de vídeo: H.265/H.265+/H.264/H.264+
Ancho de banda de entrada: 128 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 2
Capacidad máxima de almacenaje: 14 TB

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020**

Control de energía

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 +**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/542293/hikvision-ids-7608nxi-m28px-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>