Fuente de Poder XPG CYBERCOREII1000P-BKCUS, 1000 W, 110 - 240 V, 50/60 Hz, 13 A, Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje, 20+4 pin ATX

XPG CYBERCORE II 1000W, 1000 W, 110 - 240 V, 50/60 Hz, 13 A, Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje, 20+4 pin ATX

SKU: 15260156

Información Técnica

Marca: **XPG**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Platinum**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**
Potencia total: **1000 W**

Aspectos destacados

XPG CYBERCORE II 1000W. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 75 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: Corriente alterna

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **1000 W**
Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **13 A**
Factor de poder: **0.99**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Longitud del cable de alimentación de la placa base: **75 cm**
Número de conectores de energía SATA: **8**
Longitud del cable de alimentación SATA: **150,600 mm**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150,600 mm**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **6**

Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**
Longitud del cable de los conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines): **650 mm**
Longitud del cable de alimentación PCI Express: **75 cm**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**
Longitud del cable de alimentación CPU: **75 cm**
Conector de poder floppy: **1**
Conector a unidad de disquetes: **Si**
Longitud del cable de la unidad de disquete: **15 cm**
Tipo de cableado: **Totalmente modular**
Desempeño
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Platinum**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.0**
Tecnología de rodamientos: **DBB**
Tiempo medio entre fallos: **125000 h**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Diámetro de ventilador: **12 cm**
Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**
Ubicación de ventilador: **Superior**
Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Brida(s) de cable incluida(s): **Si**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cTUVus, UKCA**
Certificación: **CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM**
Peso y dimensiones
Ancho: **160 mm**
Profundidad: **150 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **1.96 kg**
Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **4130 mm**
Tipo de empaque: **Caja**
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Datos de logística
Periodo de garantía: **10 Año(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/542410/fuente-de-poder-xpg-cybercoreii1000p-bkcus-1000-w-110-240-v-5060-hz-13-a-sobrecorriente-sobretension-sobrevoltaje-sobrecalentamiento-cortocircuito-bajo-voltaje-204-pin-atx

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.