



Hikvision Monitor Híbrido IP WiFi Touch Screen 7" para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato

Hikvision DS-KH6320-WTDE1, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, Tocar, G.711a, G.711u

SKU: DS-KH6320-WTDE1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **16**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KH6320-WTDE1. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Control de volumen: Tocar, Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Negro, Blanco. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB. Memoria interna: 128 MB

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número máximo de cámaras soportadas: 16
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Audio
Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces: **1**

Control de volumen: **Tocar**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Unidad para interiores

Memoria interna: **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Consumo energético: **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **340 g**

Empaquetado de datosUnidad de interiores incluida: **Si**Unidad de exteriores incluida: **No**Peso del paquete: **709 g****Datos de logística**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542447/hikvision-monitor-hibrido-ip-wifi-touch-screen-7-para-videoportero-ip-video-en-vivo-poe-estandar-apertura-remota-llamada-entre-monitores-audio-de-dos-vias-policarbonato>