



Epcom Kit Extensor HDMI | Hasta 70m 1080p | 40m 4K@30Hz | Compatible con HDCP | Cable Cat 6 Recomendado | Soporta Múltiples Resoluciones | Soporta PoC | Salida Loop

Epcom TT372EDID4K, 3840 x 2160 Pixeles, Receptor AV, 70 m, Alámbrico, Negro, HDCP

SKU: TT372EDID4K

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

Epcom TT372EDID4K. Tipo: Receptor AV, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Corriente de salida: 2 A, Voltaje de funcionamiento (receptor): 5 V, Consumo energético: 4 W. Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 71.6 x 66.9 x 22.6 mm, Peso del receptor: 79 g

Especificaciones

Características
Tipo: Receptor AV
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Tipos de cable soportados: Cat6, Cat6a, Cat7
Distancia de transferencia máxima: 70 m
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Control del panel frontal (TX): Si
Datos de identificación en pantalla completa (EDID): Si
Protección contra Descarga Electrostática (ESD): Si
Descarga electrostática (ESD): 4 kV
Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): 20 - 60 kHz
Indicadores LED: Si
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p
Formatos gráficos soportados: 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Ancho de banda: 10.2 Gbit/s
Formatos de audio soportados: AC3, DTS, PCM
HDCP: Si
Entrada de la señal diferencial de transición minimizada (TMDS): 1.2 V
Entrada de Canal de Datos de Visualización (DDC por sus siglas en inglés): 5 V

HDCP versión: **1.4**Color del producto: **Negro****Puertos e Interfaces**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos de entrada RJ-45: **1**Puertos de salida RJ-45: **1**Entrada HDMI: **1**Número de salidas HDMI: **2**Versión HDMI: **1.4**3.5 mm dentro: **Si**3.5 mm exteriores: **Si**Entrada remota (IR): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Corriente de salida: **2 A**Voltaje de funcionamiento (receptor): **5 V**Consumo energético: **4 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **71.6 x 66.9 x 22.6 mm**Peso del receptor: **79 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542451/epcom-kit-extensor-hdmi-hasta-70m-1080p-40m-4k-at-30hz-compatible-con-hdcp-cable-cat-6-recomendado-soporta-multiples-resoluciones-soporta-poc-salida-loop>