



## Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(4mm)(H) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(4mm)(H), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CD3T46G2-ISU/SL(H)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3T46G2-ISU/SL(4mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 77 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Modo de patrulla automático: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS</b>

**Diseño**Factor de forma: **Bullet (shape)**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Metal**Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **84°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **45°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **99°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **77 m**Distancia de observación: **30 m**Distancia de reconocimiento: **15 m**Apertura máxima: **1.4**Distancia de identificación: **7 m**Distancia focal fija: **4 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **60 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**

Máxima resolución: <b>2688 x 1520 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps -8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Codecs de audio: <b>G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Rango de velocidad de bits: <b>16 - 320 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 48 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3at</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>

Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Seguridad
Canales de entrada de alarma: <b>2</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado, Detección de rostros, Contador de personas</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: <b>Si</b>
Contador de píxeles: <b>Si</b>
Registro de flashes: <b>Si</b>
Registro de auditoría: <b>Si</b>
Autenticación por consulta: <b>Si</b>
Características de administración
Navegador web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>11.5 W</b>

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **13.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.95 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **32.5 cm**

Longitud: **105 mm**

Peso: **1.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **386 mm**

Largo del paquete: **156 mm**

Alto del paquete: **155 mm**

Peso del paquete: **1.9 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542532/hikvision-ds-2cd3t46g2-isusl4mmh-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>