Hikvision Fisheye IP 6 Megapixel / 180° - 360° / Dewarping / Heat Map / HEOP 2.0 / Conteo de Personas / IP67 / IK10 / 15 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas / Micrófono Integrado

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Multi

SKU: DS-2CD6365G1-IVS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2560 x 2560 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Bluetooth: **No**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Material de la cubierta: Metal. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°, Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 23.2 m, Distancia de observación: 9.2 m, Distancia de reconocimiento: 4.6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Superposición de imágenes: **128 x 128 Pixeles**
Superposición de imágenes: **24 Bit**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Calentador incluido: **Si**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **23.2 m**

Distancia de observación: **9.2 m**

Distancia de reconocimiento: **4.6 m**

Apertura máxima: **2.25**

Distancia de identificación: **2.3 m**

Distancia focal fija: **1.16 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 2560 Pixeles**

Total de megapixeles: **6 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 720, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 1024, 1280 x 1280, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1440, 1920 x 720, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 2048, 2560 x 2560**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **No**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria Flash: **2000 MB**

Memoria interna: **60 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña:	**Si**
Detección de movimiento en video:	**Si**
Alarma de manipulación activa:	**Si**
Filtro de dirección IP:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**
Cifrado HTTPS:	**Si**
Protección de privacidad:	**Si**
Latido:	**Si**
Marca de agua digital:	**Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico:	**Si**
Registro de flashes:	**Si**
Reposición automática de la red (ANR):	**Si**
Autenticación por consulta:	**Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS):	**Si**
Características de administración	
Navegador web:	**Si**
Botón de restaurar:	**Si**
Análisis de comportamiento:	**Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo de energía (máx.):	**11.5 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**12.5 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Altura:	**59.4 mm**
Diámetro:	**14 cm**
Peso:	**715 g**
Longitud de cable:	**0.31 m**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**260 mm**
Largo del paquete:	**230 mm**
Alto del paquete:	**135 mm**
Peso del paquete:	**1.21 kg**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**

Certificados de cumplimiento:	**REACH, RoHS, WEEE**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Otras características	
Salida de audio:	**1**
Technical details	
Entrada de audio:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/542563/hikvision-fisheye-ip-6-megapixel-180-360-dewarping-heat-map-heop-20-conteo-de-personas-ip67-ik10-15-mts-ir-entrada-y-salida-de-audio-y-alarma-multiples-vistas-microfono-integrado

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.