



## Hikvision Fisheye IP 6 Megapixel / 180° - 360° / Dewarping / Heat Map / HEOP 2.0 / Conteo de Personas / IP67 / IK10 / 15 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas / Micrófono Integrado

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Multi

SKU: DS-2CD6365G1-IVS

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 2560 Pixeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Material de la cubierta: Metal. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°, Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 23.2 m, Distancia de observación: 9.2 m, Distancia de reconocimiento: 4.6 m

### Especificaciones

|   |
|---|
| Desempeño   |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>                 |
| Colocación compatible: <b>Interior</b>              |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>        |
| Control PTZ: <b>Si</b>                              |
| Superposición de imágenes: <b>128 x 128 Pixeles</b> |
| Superposición de imágenes: <b>24 Bit</b>            |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>              |
| Modo día / noche: <b>Si</b>                         |

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Calentador incluido: **Si**

#### Diseño

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **23.2 m**

Distancia de observación: **9.2 m**

Distancia de reconocimiento: **4.6 m**

Apertura máxima: **2.25**

Distancia de identificación: **2.3 m**

Distancia focal fija: **1.16 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

**Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 2560 Píxeles**Total de megapíxeles: **6 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 720, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 1024, 1280 x 1280, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1440, 1920 x 720, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 2048, 2560 x 2560**Grabación de vídeo: **Si**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**Micrófono incorporado: **Si**Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **No**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

**Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Memoria Flash: **2000 MB**Memoria interna: **60 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Entrada de micrófono: **Si**Salidas para auriculares: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Latido: **Si**Marca de agua digital: **Si**Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**Registro de flashes: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

|   |
|---|
| Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>                              |
| Consumo de energía (máx.): <b>11.5 W</b>                          |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>12.5 W</b>     |
| Voltaje de salida CC: <b>12</b>                                   |
| Corriente de salida CC: <b>1 A</b>                                |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                    |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b>      |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>        |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b> |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>  |
| <b>Peso y dimensiones</b>   |
| Altura: <b>59.4 mm</b>  |
| Diámetro: <b>14 cm</b>  |
| Peso: <b>715 g</b>  |
| Longitud de cable: <b>0.31 m</b>                                  |
| <b>Empaquetado de datos</b>                                       |
| Ancho del paquete: <b>260 mm</b>                                  |
| Largo del paquete: <b>230 mm</b>                                  |
| Alto del paquete: <b>135 mm</b>                                   |
| Peso del paquete: <b>1.21 kg</b>                                  |
| <b>Sustentabilidad</b>  |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>                      |
| Certificados de cumplimiento: <b>REACH, RoHS, WEEE</b>            |
| <b>Contenido del empaque</b>                                      |
| Número de cámaras: <b>1</b>                                       |
| <b>Otras características</b>                                      |
| Salida de audio: <b>1</b>   |
| <b>Detalles técnicos</b>  |
| Entrada de audio: <b>1</b>  |

Link: <https://mcashop.mx/producto/542563/hikvision-fisheye-ip-6-megapixel-180-360-dewarping-heat-map-heop-20-conteo-de-personas-ip67-ik10-15-mts-ir-entrada-y-salida-de-audio-y-alarma-multiples-vistas-microfono-integrado>