



Vertiv GXT-3000MTPLUS120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv GXT-3000MTPLUS120, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: GXT-3000MTPLUS120

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **55 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv GXT-3000MTPLUS120. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA L5-20R, NEMA L5-30R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 190 mm, Profundidad: 421 mm, Altura: 318 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 55 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Eficiencia: 88%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 4%
Nivel de ruido: 50 Db
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L5-20R, NEMA L5-30R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **27 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542614/vertiv-gxt-3000mtplus120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>