



# Huawei AR6121E enrutador Negro, Metálico

Huawei AR6121E, Ethernet WAN, Negro, Metálico

## SKU: AR6121E

### Información Técnica

Marca: Huawei

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3

Color del producto: Negro, Metálico

Consumo energético: 18 W Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9 Administración basada en web: Si

Ethernet WAN: Si DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

SFP WAN: Si

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

SFP WAN: Si

Red

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s

### Características de administración

Administración basada en web: Si Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Cantidad de puertos WAN: 3

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 1

Combo SFP Cantidad de puertos: 1

### **Protocolos**

Protocolo de ruteo: BGP, IS-IS, OSPF, RIP

DHCP, cliente: Si DHCP, servidor: Si



Protocolos soportados: IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6 IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP, MBGP, IPv6 PIM, MLD LDP, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, static LSP, dynamic LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Soporte VPN: IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN

#### Características

Procesador incorporado: Si

Capacidad de almacenamiento interno: 4 GB

Memoria Flash: 1024 MB

Certificación: CISPR32 Class A ? EN 55032 Class A ? CISPR24 ? EN 55024 ? ETSI EN 300 386 ? AS/NZS CISPR32 Class A ? FCC Part 15 Subpart B Class A ? ICES 003 Class A ? IEC 61000-3-2 ? EN 61000-3-2 ? IEC 61000-3-3 ? EN 61000-3-3 ? GB 9254 ? VCCI-CISPR32 Class A ? RoHS ? REACH ? WEEE ? IEC 60950-1 ? EN 60950-1 ? UL 6

Certificación: CISPR32 Class A ? EN 55032 Class A ? CISPR24 ? EN 55024 ? ETSI EN 300 386 ? AS/NZS CISPR32 Class A ? FCC Part 15 Subpart B Class A ? ICES 003 Class A ? IEC 61000-3-2 ? EN 61000-3-2 ? IEC 61000-3-3 ? EN 61000-3-3 ? GB 9254 ? VCCI-CISPR32 Class A ? RoHS ? REACH ? WEEE ? IEC 60950-1 ? EN 60950-1 ? UL 6

#### Diseño

Color del producto: Negro, Metálico

Montaje en rack: Si Capacidad del rack: 1U

#### Control de energía

Consumo energético: 18 W Fuente de alimentación: 60 W Consumo de energía (máx.): 33 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 2 A

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

#### Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm Profundidad: 220 mm Altura: 43.6 mm

Peso: 3.2 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/542629/huawei-ar6121e-enrutador-negro-metalico