



Altai Technologies CX600 punto de acceso inalámbrico 1774 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies CX600, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: CX600

Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **1774 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Externo**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **1774 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **1200 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Itinerancia rápida: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Multicast VLAN**

Rango máximo en exteriores: **250 m**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Sistema inalámbrico de prevención de intrusiones (WIPS): **Si**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**DHCP, cliente: **Si****Características de administración**Syslog: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo de energía (máx.): **12 W****Diseño**Ubicación: **Mástil, Pared**Color del producto: **Blanco**Grado de protección IP: **IP67****Antena**Tipo de antena: **Externo**Tipo de dirección de la antena: **Direccional**Cantidad de antenas: **2**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Tipo de conector de antena: **RP-SMA****Certificados**Certificación: **FCC/CE/Others* RoHS2****Peso y dimensiones**Ancho: **190 mm**Profundidad: **124 mm**Altura: **47 mm**Peso: **700 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/542678/altai-technologies-cx600-punto-de-acceso-inalambrico-1774-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>