



Forza Power Technologies HT-650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.65 kVA 390 W 12 salidas AC

Forza Power Technologies HT-650LCD, Línea interactiva, 0.65 kVA, 390 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: HT-650LCD

Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Forza Power Technologies HT-650LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA, Potencia de salida: 390 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a media carga: 24 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Ancho: 198 mm, Profundidad: 345 mm, Altura: 102 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA
Potencia de salida: 390 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 45/65 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 105 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 131 V
Tiempo de espera (mín.): 2 ms
Tiempo de espera (máx.): 4 ms
Nivel de ruido: 40 Db
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial
Funciones de protección de poder: Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Bajo voltaje
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **24 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **198 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **102 mm**

Peso: **4.8 kg**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**