



## Forza Power Technologies HT-650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.65 kVA 390 W 12 salidas AC

Forza Power Technologies HT-650LCD, Línea interactiva, 0.65 kVA, 390 W, Seno, 89 V, 145 V

SKU: HT-650LCD

### Información Técnica

Marca: **Forza Power Technologies**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **89 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### PROTECCIÓN COAXIAL

Optimizada para componentes de entretenimiento y sistemas de cine en el hogar

Múltiples niveles de protección a través de una alta capacidad de flujo con mínima pérdida por inserción

### PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE DATOS

Protección para señales de datos por línea telefónica y de red

Resguarda sus equipos de comunicación contra el efecto nocivo de cargas parásitas

### AUTOVERIFICACIÓN DE LA BATERÍA

Mantiene el óptimo desempeño de la UPS año tras año

Diseñada para detectar cualquier anomalía antes de causar fallas mayores

### REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE

Protección total ante irregularidades en la tensión eléctrica

Esencial en áreas caracterizadas por fluctuaciones frecuentes de voltaje, esta función garantiza el suministro de energía pura y estable a las cargas

### TERMOFUSIBLE DE PROTECCIÓN

Más confiable, tranquilidad a toda prueba

Desconexión automática de la electricidad cuando se eleva demasiado la temperatura del transformador

### ARRANQUE EN FRÍO

Fuente de reserva excepcional que reduce períodos de inactividad

Activa instantáneamente el modo de batería en la UPS cuando no hay suministro de alterna en la red

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **89 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **105 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **131 V**

Tiempo de espera (mín.): **2 ms**

Tiempo de espera (máx.): **4 ms**

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de sobrecarga: **Coaxial**

Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Batería**

Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **24 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

### **Diseño**

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **198 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **102 mm**

Peso: **4.8 kg**

**Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542712/forza-power-technologies-ht-650lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-065-kva-390-w-12-salidas-ac>