



**Hikvision Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / H.265+ / Conteo de Personas por Detección de Rostro (Base de Datos) / WDR 140 dB / DeepinView / 2 Micrófonos Integrados**

Hikvision IDS-2CD7146G0-IZS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Domo

SKU: IDS-2CD7146G0/C-IZS

**Información Técnica**

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**

**Aspectos destacados**

Hikvision IDS-2CD7146G0-IZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0001 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm, Enfoque: Motorizado/Manual, Distancia de detección (angular): 60 m

**Especificaciones**

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.0001 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>114.5°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>59.3°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>141.1°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de obturador: <b>1 - 1/100000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.8 - 12 mm</b>
Autoenfoque: <b>Si</b>
Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>
Apertura máxima: <b>2.5</b>
Apertura mínima: <b>1.2</b>
Distancia de detección (angular): <b>60 m</b>
Distancia de detección (tele): <b>149 m</b>
Distancia de observación (angular): <b>23.8 m</b>
Distancia de observación (tele): <b>59.1 m</b>
Distancia de reconocimiento (angular): <b>12 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>29.8 m</b>
Distancia de identificación (angular): <b>6 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>14.9 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>

Vídeo
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440</b>
Velocidad de cuadro: <b>60 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Estabilizador de imagen: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Audio
Formatos de audio soportados: <b>MP3</b>
Frecuencia de muestreo: <b>48 kHz</b>
Codecs de voz: <b>AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3at</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Salida de video compuesto: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado, Detección de rostros, Cambio de escena</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>122.6 mm</b>
Diámetro: <b>14.1 cm</b>
Peso: <b>875 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>244 mm</b>
Largo del paquete: <b>174 mm</b>
Alto del paquete: <b>173 mm</b>
Peso del paquete: <b>1.42 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

de-datos-wdr-140-db-deepinview-2-microfonos-integrados