



## Hanwha PNM-C34404RQPZ cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 **Pixeles Techo**

Hanwha PNM-C34404RQPZ, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,..., 120 Db, Techo

#### SKU: PNM-C34404RQPZ

### Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: **Domo** Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Idiomas de soporte: Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco,

Portugués, Ruso, Turco Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10



Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.01 Lux

Ángulo de rotación: 90°

Ángulo de inclinación: 9 - 65°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: 3.3 - 5.7 mm

Apertura máxima: 1.9

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280

x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Velocidad de cuadro: 20 fps

Emisión de vídeo: Si

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1.02 TB

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo energético: 45 W

Consumo de energía (máx.): 64 W

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

### Peso y dimensiones

Altura: 301.9 mm Diámetro: 38 cm Peso: 7.9 kg

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/542915/hanwha-pnm-c34404rqpz-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo