



Bixolon SRP-330III 180 x 180 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 250 mm/seg, Código de barras, Gráfico, Texto, Easy Paper Loading

SKU: SRP-330IIIPK

Información Técnica

Marca: **Bixolon**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93,**

Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E

Memoria interna: **128 MB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **180 x 180 DPI**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Impresión de caracteres: **Código de barras, Gráfico, Texto**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Tipo de carga de papel: **Easy Paper Loading**

Grosor de la impresión: **0.05 - 0.08 µm**

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **8 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **128 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Memoria Flash: **64 MB**

Búfer de recepción: **4 KB**

Tamaño de memoria no volátil: **768 KB**

Sensores incorporados: **Paper End, Cover Open**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **120 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **195 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.6 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/542921/bixolon-srp-330iii-180-x-180-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-ipv>