



# Bixolon SRP-330III 180 x 180 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 250 mm/seg, Código de barras, Gráfico, Texto, Easy Paper Loading

SKU: SRP-330IIIPK

## Información Técnica

Marca: Bixolon

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93,

Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 128 MB

Tecnología de impresión: Térmica directa

Tipo: Impresora de TPV Color del producto: Negro

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Wifi: No Ethernet: No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

## Velocidad de impresión

Resolución máxima: 180 x 180 DPI Velocidad de impresión: 250 mm/seg

Impresión de caracteres: Código de barras, Gráfico, Texto

Tecnología de impresión: Térmica directa

Tipo: Impresora de TPV

## Dirección de papel

Tipo de carga de papel: Easy Paper Loading

Grosor de la impresión: 0.05 - 0.08 µm

Ancho de papel soportado: 80 mm Máximo ancho de impresión: 7.2 cm

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): 8 cm

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Red

Ethernet: No



Wifi: No

## Características

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417,

Código QR, UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 128 MB

Unidad de almacenamiento: Flash

Memoria Flash: 64 MB Búfer de recepción: 4 KB

Tamaño de memoria no volátil: 768 KB

Sensores incorporados: Paper End, Cover Open

Diseño

Color del producto: Negro Pantalla incorporada: No

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Voltaje de entrada AC: 120 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

#### Peso y dimensiones

Ancho: 145 mm

Profundidad: 195 mm

Altura: 146 mm

Peso: 1.6 kg

#### Empaguetado de datos

Cables incluidos: USB

Technical details

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Link: https://mcashop.mx/producto/542921/bixolon-srp-330iii-180-x-180-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv