



Ruijie Networks RG-NBS7003 dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 4U Gris

Ruijie Networks RG-NBS7003, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 4U

SKU: RG-NBS7003

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Capacidad de conmutación: **480 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-NBS7003. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 480 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 4U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Gestionado por la nube: Si
Puertos e Interfaces
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Voice VLAN
Número de VLANs: 4094
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 480 Gbit/s

Rango de reenvío: **360 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9216**

Memoria intermedia de paquetes: **16 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping**

IGMP: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **4U**

Color del producto: **Gris**

Dirección de flujo de aire: **Flujo de aire de lado a lado**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **400 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Consumo energético: **50 W**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje e irrupción**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Otras características

Periodo de garantía: **5 Año(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **313 mm**

Altura: **175 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **442 mm**

Largo del paquete: **313 mm**

Alto del paquete: **175 mm**

Peso del paquete: **9.6 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542957/ruijie-networks-rg-nbs7003-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-4u-gris>