



Ruijie Networks RG-AP880-L punto de acceso inalámbrico 7780 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP880-L, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7780 Mbit/s, WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s

SKU: RG-AP880-L

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AP880-L. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 7780 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 40 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 7780 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 4804 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.1
Auto MDI / MDI-X: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Single User MIMO
Método de espectro disperso: DSSS, OFDM, OFDMA
Receptor de sensibilidad: -98 dBm
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Características de administración

Administración basada en web: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Tipo de conector USB: **USB tipo A****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Rango de voltaje DC: **54 V**Corriente de entrada: **1.1 A**Consumo de energía (máx.): **40 W****Diseño**Ubicación: **Techo, Pared**Color del producto: **Blanco**Código IP (International Protection): **IP41**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**Cantidad de antenas: **8**Ganancia de la antena (máx.): **6.2 dBi****Peso y dimensiones**Ancho: **230 mm**Profundidad: **230 mm**Altura: **51 mm**Peso: **1 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **284 mm**Largo del paquete: **262 mm**Alto del paquete: **124 mm**Peso del paquete: **1.25 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/543006/ruijie-networks-rg-ap880-l-punto-de-acceso-inalambrico-7780-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>