Ruijie Networks RG-AP880-L punto de acceso inalámbrico 7780 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP880-L, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7780 Mbit/s, WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s

SKU: RG-AP880-L

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**
Tipo de antena: **Interno**
Algoritmos de seguridad: **WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK**
Rango máximo de transferencia de datos: **7780 Mbit/s**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **Si**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Color del producto: **Blanco**
Ubicación: **Techo, Pared**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AP880-L. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 7780 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 40 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **Si**
Rango máximo de transferencia de datos: **7780 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): **4804 Mbit/s**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500,5000 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Bluetooth: **Si**
Versión de Bluetooth: **5.1**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
MIMO: **Si**

Tipo MIMO:	**Single User MIMO**
Método de espectro disperso:	**DSSS, OFDM, OFDMA**
Receptor de sensibilidad:	**–98 dBm**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**WMM, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**3**
Tipo de conector USB:	**USB tipo A**
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Rango de voltaje DC:	**54 V**
Corriente de entrada:	**1.1 A**
Consumo de energía (máx.):	**40 W**
Diseño	
Ubicación:	**Techo, Pared**
Color del producto:	**Blanco**
Código IP (International Protection):	**IP41**
Ranura para cable de seguridad:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Botón de restaurar:	**Si**
Indicadores LED:	**Si**
Antena	
Tipo de antena:	**Interno**
Tipo de dirección de la antena:	**Omni-direccional**
Cantidad de antenas:	**8**
Ganancia de la antena (máx.):	**6.2 dBi**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**230 mm**
Profundidad:	**230 mm**
Altura:	**51 mm**
Peso:	**1 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**284 mm**

Largo del paquete:	**262 mm**
Alto del paquete:	**124 mm**
Peso del paquete:	**1.25 kg**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**

Link: https://mcashop.mx/producto/543006/ruijie-networks-rg-ap880-l-punto-de-acceso-inalambrico-7780-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.