



Ruijie Networks RG-AP680-L punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-AP680-L, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-AP680-L

Información Técnica

Marca: Ruiie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES

Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Mástil, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE

802.3at

Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 5.0

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: DSSS, OFDM, OFDMA

Soporte VLAN: Si

Potencia de transmisión (CE): 30 dbm

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES

Protocolos

DHCP, cliente: Si



Características de administración

Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 48 V Corriente de entrada: 0.35 A

Consumo de energía (máx.): 12.95 W

Diseño

Ubicación: Techo, Mástil, Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP68

Botón de restaurar: Si

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Peso y dimensiones

Ancho: 251 mm

Profundidad: 168 mm

Altura: 64 mm

Peso: 1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 405 mm

Largo del paquete: 232 mm

Alto del paquete: 325 mm Peso del paquete: 3.15 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 100%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 100%

Link: https://mcashop.mx/producto/543024/ruijie-networks-rg-ap680-l-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe