



## Hikvision DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD3546G2-IS(2.8MM)(H)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 HDD incorporado: **Si**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 63 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Función de recuento de personas: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>

**Diseño**Factor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de vandalismo**Código IP (International Protection): **IP67**Código IK: **IK08**A prueba de niebla: **Si****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **122°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **-30 - 30°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **63 m**Distancia de observación: **25 m**Distancia de reconocimiento: **12 m**Apertura máxima: **1.4**Distancia de identificación: **6 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2688 x 1520 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>1 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Rango de velocidad de bits: <b>8 - 320 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 48 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Interoperabilidad con el cliente: <b>iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>

HDD incorporado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria Flash: **2048 MB**

Memoria interna: **60 MB**

Capacidad de ROM: **400 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Detección de remoción de objetos, Scene change detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7.5 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>8.5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Corriente de salida CC: <b>0.62 A</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>57.4 mm</b>
Diámetro: <b>11 cm</b>
Peso: <b>385 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>134 mm</b>
Largo del paquete: <b>134 mm</b>
Alto del paquete: <b>108 mm</b>
Peso del paquete: <b>620 g</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
Certificados de cumplimiento: <b>CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, REACH, WEEE</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/543048/hikvision-ds-2cd3546g2-is28mmh-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>