Hikvision DS-2CD3566G2-IS(2.8mm)(H) Domo Cámara de seguridad IP Interior 3200 x 1800 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD3566G2-IS(2.8mm)(H), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD3566G2-IS(2.8MM)(H)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3566G2-IS(2.8mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4"). Distancia de detección: 76 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Número de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico:	**120 Db**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Aluminio, Plástico**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, Resistente al agua**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Código IK:	**IK08**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**105°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**55°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**127°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 75°**
Rango de paneo:	**-30 - 30°**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Distancia de detección:	**76 m**
Distancia de observación:	**30 m**
Distancia de reconocimiento:	**15 m**
Enfoque fijo:	**Si**
Apertura máxima:	**1.6**
Distancia de identificación:	**7 m**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Longitud de onda infraroja: **850 nm**	
Vídeo	
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**	
Total de megapixeles: **6 MP**	
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**	
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800**	
Velocidad de cuadro: **30 fps**	
Emisión de vídeo: **Si**	
Reducción de ruido: **Si**	
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**	
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**	
Enmascaramiento de privacidad: **Si**	
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**	
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**	
Compensación de contraluz (BLC): **Si**	
Compensación de luces altas (HLC): **Si**	
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**	
Audio	
Canales de entrada de audio: **1 canales**	
Canales de salida de audio: **1 canales**	
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**	
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**	
Micrófono incorporado: **Si**	
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**	
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**	
Red	
Ethernet: **Si**	
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**	
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**	
Wifi: **No**	
Bluetooth: **No**	
Número de usuarios: **32 usuario(s)**	
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**	

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Memoria Flash: **2048 MB**
Memoria interna: **350 MB**
Capacidad de ROM: **40 MB**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Puerto bloque de terminales: **Si**
Seguridad
Canales de entrada de alarma: **1**
Canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Registro de flashes: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Características de administración

Administración basada en web: **Si**	
Botón de restaurar: **Si**	
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC, PoE**	
Consumo de energía (máx.): **8 W**	
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**	
Voltaje de salida CC: **12**	
Corriente de salida CC: **0.66 A**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Peso y dimensiones	
Altura: **57.4 mm**	
Diámetro: **11 cm**	
Peso: **385 g**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **134 mm**	
Largo del paquete: **134 mm**	
Alto del paquete: **108 mm**	
Peso del paquete: **620 g**	
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**	
Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, WEEE**	
Contenido del empaque	
Número de cámaras: **1**	

Link: https://mcashop.mx/producto/543052/hikvision-ds-2cd3566g2-is28mmh-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-3200-x-1800-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.