



# TP-Link Tapo C325WB Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C325WB, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Pared, Blanco

#### SKU: TAPO C325WB

### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Inalámbrico Certificación: CE, FCC, RoHS, RCM

#### Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP66

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°

Sensor de la imagen



Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.79 mm (1 / 1.79")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264 Formatos gráficos soportados: 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 1512p

Velocidad de cuadro: 20 fps

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC: 9

Corriente de salida CC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 148.7 mm

Profundidad: 137.9 mm

Altura: 90.4 mm

## Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 ${\bf Link: \ https://mcashop.mx/producto/543152/tp-link-tapo-c325wb-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared}$