



## TP-Link Tapo C325WB Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C325WB, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, CE, FCC, RoHS, RCM, Pared, Blanco

SKU: TAPO C325WB

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

TP-Link Tapo C325WB. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.79 mm (1 / 1.79"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles, Total de megapíxeles: 4 MP, Formatos de compresión de video: H.264

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Certificación: <b>CE, FCC, RoHS, RCM</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.0005 Lux</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>127°</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.79 mm (1 / 1.79")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>

Sistema de lentes
Número de lentes: <b>1</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2688 x 1520 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264</b>
Formatos gráficos soportados: <b>2688 x 1520</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1512p</b>
Velocidad de cuadro: <b>20 fps</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>128-bit AES</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Voltaje de salida CC: <b>9</b>
Corriente de salida CC: <b>0.6 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 45 °C</b>

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **148.7 mm**

Profundidad: **137.9 mm**

Altura: **90.4 mm**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/543152/tp-link-tapo-c325wb-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>