



## Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm) Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD1643G2-LIZSU

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU(2.8-12mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.7 - 29.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51.7 - 16.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm, Distancia de detección (angular): 64 m, Distancia de detección (tele): 198 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>2</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés, Ucraniano</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al agua, Resistente al polvo</b>

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.7 - 29.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **51.7 - 16.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **114.3 - 34°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de detección (angular): **64 m**

Distancia de detección (tele): **198 m**

Distancia de observación (angular): **25.4 m**

Distancia de observación (tele): **78.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **39.6 m**

Distancia de identificación (angular): **6.4 m**

Distancia de identificación (tele): **19.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.265+, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Emisión de video: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, MP3**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **10.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.88 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **10.5 cm**

Longitud: **252 mm**

Peso: **585 g**

Ancho del paquete: **315 mm**

Largo del paquete: **137 mm**

Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: **910 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), WEEE, CE, REACH**

Link: <https://mcashop.mx/producto/543273/hikvision-ds-2cd1643g2-lizsu28-12mm-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2560-x-1440-pixeles-techo>